

新断面 DEBUT

軽量リップH形鋼4.0



75 × 90 × 15



「補強不要あるいは最小限に」

「リップH形鋼4.0」を使用することで補強材を削減し
コスト削減とSDGsを実現します

SDGs 目標 9


産業と
技術革新の
基盤をつくらう

SDGs 目標12

つくる責任
つかう責任

SDGs 目標13

気候変動に
具体的な
対策を

	断面寸法 mm		断面積 cm ²	単位 質量 kg/m	参 考					
					断面二次モーメント cm ⁴		断面二次半径 cm		断面係数 cm ³	
	H×B×C	t1			t2	Ix	Iy	ix	iy	Zx
75×90×15	2.3	2.3	6.791	5.33	69.4	47.7	3.20	2.65	18.5	10.6
	3.2	3.2	9.202	7.22	91.7	62.2	3.16	2.60	24.4	13.8
	4.0	4.0	11.23	8.82	110	73.1	3.12	2.55	29.1	16.3
100×90×27.5	4.0	4.0	14.23	11.2	228	110	4.00	2.78	45.6	24.5
60×60×10	2.3	2.3	4.606	3.62	29.1	13.0	2.51	1.68	9.71	4.33



株式会社 山

水

鉄鋼営業部
〒899-5102
鹿児島県霧島市隼人町真孝山王馬場 1920-1
TEL. (0995) 42-1181 FAX. (0995) 42-3838
<http://www.sansui-inc.co.jp/>



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS

株式会社山水は持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています