

## JIS G 3350 一般構造用軽量形鋼

## 認証製品の範囲

| 断面形状による名称 | 呼び名  | サイズ(HxAxBxt) |   |    |   |    |   |     |
|-----------|------|--------------|---|----|---|----|---|-----|
| 軽溝形鋼      | 1317 | 150          | x | 75 | x | 75 | x | 4.5 |
|           | 1316 | 150          | x | 75 | x | 75 | x | 4.0 |
|           | 1315 | 150          | x | 75 | x | 75 | x | 3.2 |
|           | 1287 | 150          | x | 50 | x | 50 | x | 4.5 |
|           | 1285 | 150          | x | 50 | x | 50 | x | 3.2 |
|           | 1205 | 100          | x | 50 | x | 50 | x | 3.2 |
|           | 1173 | 100          | x | 40 | x | 40 | x | 2.3 |
| リップ溝形鋼    | 4495 | 150          | x | 75 | x | 25 | x | 3.2 |
|           | 4405 | 150          | x | 50 | x | 20 | x | 3.2 |
|           | 4403 | 150          | x | 50 | x | 20 | x | 2.3 |
|           | 4365 | 125          | x | 50 | x | 20 | x | 3.2 |
|           | 4363 | 125          | x | 50 | x | 20 | x | 2.3 |
|           | 4295 | 120          | x | 60 | x | 20 | x | 3.2 |
|           | 4293 | 120          | x | 60 | x | 20 | x | 2.3 |
|           | 4225 | 100          | x | 50 | x | 20 | x | 3.2 |
|           | 4223 | 100          | x | 50 | x | 20 | x | 2.3 |
|           | 4221 | 100          | x | 50 | x | 20 | x | 1.6 |
|           | 4143 | 75           | x | 45 | x | 15 | x | 2.3 |
|           | 4142 | 75           | x | 45 | x | 15 | x | 2.0 |
|           | 4141 | 75           | x | 45 | x | 15 | x | 1.6 |
|           | 4033 | 60           | x | 30 | x | 10 | x | 2.3 |
|           | 4031 | 60           | x | 30 | x | 10 | x | 1.6 |

附属書Aの規定によるめっき鋼板及び鋼帯を用いる場合の軽量形鋼: 使用

| 断面形状による名称 | 呼び名 | サイズ(HxAxBxt) |   |    |   |      |   |     |
|-----------|-----|--------------|---|----|---|------|---|-----|
| 軽溝形鋼      | —   | 100          | x | 50 | x | 50   | x | 4.0 |
|           | —   | 150          | x | 50 | x | 50   | x | 4.0 |
| リップ溝形鋼    | —   | 100          | x | 50 | x | 20   | x | 2.0 |
|           | —   | 100          | x | 50 | x | 20   | x | 1.9 |
|           | —   | 100          | x | 45 | x | 27.5 | x | 3.2 |
|           | —   | 60           | x | 30 | x | 10   | x | 2.0 |

附属書Aの規定によるめっき鋼板及び鋼帯を用いる場合の軽量形鋼: 使用